TYPE M - PANONCEAUX POUR TYPE B

Réf. 124119 /124120 / 124121 / 124122 / 124123 / 124124
124125 / 124126 / 124127 / 124128 / 124129 / 124130

Fabrication française

Deux types de panonceaux

8h - 15h **SORTIE D'USINE** *M9z 1 ligne**

RISQUE D'AVALANCHE **VERGLAS FREQUENT** *M9z 2 lignes**

Ces panonceaux sont disponibles dans les dimensions suivantes :
- 500 x 150 mm pour un panneau de 450 mm
- 700 x 200 mm pour un panneau de 650 mm
- 900 x 250 mm pour un panneau de 850 mm

Ces panonceaux sont disponibles dans les dimensions suivantes :
- 500 x 200 mm pour un panneau de 450 mm
- 500 x 200 mm pour un panneau de 650 mm
- 700 x 350 mm pour un panneau de 850 mm

NB : Autres textes possible, ***nous consulter.***

Pour rappel

Hauteur d'implantation des panneaux

En règle générale

- Hors agglomération : **1 m**. Hauteur assurant la meilleure visibilité des panneaux éclairés par les feux des véhicules
- En agglomération : **2.30 m**. Pour permettre la circulation des piétons

Rétro-réflexion des panneaux

Phénomène de renvoi de la lumière.

- CLASSE 1 : revêtement microbilles. Garantie 7 ans.
- CLASSE 2 : revêtement haute intensité prismatique. Garantie 10 ans.

Obligatoire sur - les autoroutes,
- les routes à chaussées séparées,
- les routes bidirectionnelles si le panneau est à plus de 2000 mm du sol
- en agglomération, pour tous les panneaux de type AB
- en agglomération, pour tous les panneaux si la vitesse est relevée à 70 km/h

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr