



BALISES AUTO-RELEVABLES / J 11 ET J12

Réf. 124181 / 124182





CARACTERISTIQUES

Certification NF - J11 - J12 24 A

Balise auto-relevable

Polyéthylène basse densité 100 % recyclable

Film Classe 2

Nombre de collier: 2

Haut de balise Ø 200 mm, bas de balise Ø 165 mm Platine de fixation : polymère technique 100 % recyclable

Bouchon obturateur : bio-polymère 100% biodégradable en milieu naturel

Système d'ancrage : douille SPIT avec système obturateur facilitant la mise en place de la balise

Livrée avec douille M12 de 14 cm

Protection anti-UV: garantie 5 ans (caractéristiques mécaniques et colorimétriques de la balise dans la limite d'une

utilisation normale

REGLEMENTATION



en convergent)

J11 «Les balises souples J11 ont pour objet de renforcer le marquage permanent longitudinal continu sur des points singuliers : annonce d'obstacle, guidage, canalisation de trafic, dissuation, Balise type J11 (exemple empêchement de manoeuvre dangereuse»



Balise type J12 (exemple en divergent)

J12 «Les balises souples J12 ont pour objet de renforcer le marquage permanent longitudinal continu exclusivement dans la signalisarion des divergents.»