


Bascule en acier peint à la poudre, polyéthylène, et EPDM  
Livrée avec pneus en caoutchouc pour l'arrêt  
Butoirs en EPDM optionnel (nous consulter).

**TRANCHE D'ÂGE :** 3 à 12 ans

**CAPACITÉ :** 4 places

 **DIMENSIONS :** L. 2702 x l. 780 x H. 1267 mm

**FIXATION :** A sceller

**Surface d'impact :** 10,63 m<sup>2</sup>.



Pneus fournis



Butoirs en option



## IMPLANTATION

Hauteur de chute libre : 1210 mm  
 Surface amortissante : 17,5 m<sup>2</sup>

## SCELLEMENT ET ASSEMBLAGE

### Matériel à encastrer

1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 900 x 500 x 500 mm ou 300 x 300 x 300 mm (pour les butons)
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer
3. Visser les pièces à l'aide des vis fournies et appuyer fortement
4. Remplir les empreintes de béton et laisser sécher
5. Terminer l'assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de protection anti-chute
6. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés et que l'aire de jeux est en bon état.

### Éléments à visser

1. Placer et stabiliser les pièces
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement
3. A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø. 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles M12x90 (non fournies)
4. Terminer l'assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de protection anti-chute
5. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés et que l'aide de jeux est en bon état.

