TYPE M - PANONCEAUX POUR TYPE A

Réf. 124007 / 124008 / 124009 / 124010 / 124011 / 124012 / 124013
124014 / 124015 / 124016

Fabrication française



*M1**

*M2**

*M5b pour A8**

*M9d pour A13b**

M9z 1 ligne (exemple)

M9b

M9z 2 lignes (exemple)

M9a

Type M1/M2/M5b/M9d/M9b/ M9z (1ligne)			
Dimensions (en mm)	500 (M)	700 (P)	1000 (N)
Panonceau (en mm)	500 x 150	700 x 200	900 x 250
Nombre de rails	1	1	1
Réf.	124007	124009	124011
Film CLASSE 1			
Réf.	124008	124010	124012
Film CLASSE 2			

Type M9z (2lignes) / Type M9a			
Dimensions (en mm)	500 (M)	700 (P)	1000 (N)
Panonceau (en mm)	500 x 350	700 x 350	900 x 500
Nombre de rails	2	2	1
Réf.	124013	124015	124017
Film CLASSE 1			
Réf.	124014	124016	124018
Film CLASSE 2			

Plusieurs dimensions possibles, se référer au tableau ci-dessus selon le modèle choisi.
Les distances peuvent également être modifiées (***nous consulter***).

Pour rappel

Hauteur d'implantation des panneaux

En règle générale

- Hors agglomération : **1 m**. Hauteur assurant la meilleure visibilité des panneaux éclairés par les feux des véhicules
- En agglomération : **2.30 m**. Pour permettre la circulation des piétons

Rétro-réflexion des panneaux

Phénomène de renvoi de la lumière.

- CLASSE 1 : revêtement microbilles. Garantie 7 ans.
- CLASSE 2 : revêtement haute intensité prismatique. Garantie 10 ans.

Obligatoire sur - les autoroutes,
- les routes à chaussées séparées,
- les routes bidirectionnelles si le panneau est à plus de 2000 mm du sol
- en agglomération, pour tous les panneaux de type AB
- en agglomération, pour tous les panneaux si la vitesse est relevée à 70 km/h

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr