TYPE B - PANNEAU DE STATIONNEMENT

Réf. 124093 / 124094 / 124095 / 124096 / 124097 / 124098 / 124099 / 124100
124262 / 124263

Fabrication française

B6a1

B6a2

B6d

B6a3

En option

Panonceau M6H

Panonceau M6i (à associer avec le B6a1)

Ces panneaux sont disponibles dans les dimensions suivantes :
- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm

et le panonceau M6H : 500 x 150 mm
et le panonceau M6i : 350 x 150 mm

Pour rappel

Hauteur d'implantation des panneaux

En règle générale

- Hors agglomération : **1 m**. Hauteur assurant la meilleure visibilité des panneaux éclairés par les feux des véhicules
- En agglomération : **2.30 m**. Pour permettre la circulation des piétons

Rétro-réflexion des panneaux

Phénomène de renvoi de la lumière.

- CLASSE 1 : revêtement microbilles. Garantie 7 ans.
- CLASSE 2 : revêtement haute intensité prismatique. Garantie 10 ans.

Obligatoire sur - les autoroutes,
- les routes à chaussées séparées,
- les routes bidirectionnelles si le panneau est à plus de 2000 mm du sol
- en agglomération, pour tous les panneaux de type AB
- en agglomération, pour tous les panneaux si la vitesse est relevée à 70 km/h

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr