SIGNALISATION & SECURITE

TYPE D29 ET E31 MICROSIGNALISATION

Réf. 124152 / 124153 / 124154 / 124155 / 124156

Fabrication française

D29
Panneau de signalisation

E31
Panneau de localisation

Ces panneaux sont disponibles dans les dimensions suivantes :
- 600 x 250 mm
- 800 x 250 mm
- 1000 x 250 mm

Pour information, seulements les panneaux de dimensions 800 x 250 mm et 1000 x 250 mm sont certifiés NF

Arrêté du 3 mai 1978 (Art.1) : "Ne pourront être utilisés sur les routes ouverts à la circulation publique que les équipements certifiés NF

Pour rappel

Hauteur d'implantation des panneaux

En règle générale

- Hors agglomération : **1 m**. Hauteur assurant la meilleure visibilité des panneaux éclairés par les feux des véhicules
- En agglomération : **2.30 m**. Pour permettre la circulation des piétons

Rétro-réflexion des panneaux

Phénomène de renvoi de la lumière.

- CLASSE 1 : revêtement microbilles. Garantie 7 ans.
- CLASSE 2 : revêtement haute intensité prismatique. Garantie 10 ans.

Obligatoire sur - les autoroutes,
- les routes à chaussées séparées,
- les routes bidirectionnelles si le panneau est à plus de 2000 mm du sol
- en agglomération, pour tous les panneaux de type AB
- en agglomération, pour tous les panneaux si la vitesse est relevée à 70 km/h

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr